

CALIDAD: ALFOMBRA TEJIDA CON DISEÑO 100% NYLON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN:

HILADO

TUFTING DISEÑADO PELO CORTADO

100% ANTRON, ANTIESTATICO PERMANENTE CON FILAMENTO DE CARBONO Y PROCESO DE TERMOFIJADO EN SUPERBA ATLANTIS

GALGA

TUFTING 1/7" (27,5 hilos/10 cm)

NUDOS POR M2

154.000

PESO DE HILADO

1300Gr./m2 – 38 Oz/yd2

PESO TOTAL

3300 Gr./m2 – 97 Oz/yd2

ALTURA TOTAL

10 mm.

BASE PRIMARIA

COLBACK 100% PES RECICLABLE

BASE SECUNDARIA

100% PP AMOCO INTERNACIONAL

MAT. DE IMPREGNACION

LATEX BASF

ANCHO

4,00 MTS - 13,1 Ft

LARGO

A CONFIRMAR

EMBALAJE

M. LOCAL : LAMINA DE PE

TRATAMIENTO ANTIMANCHA

SI

TRATAMIENTO IGNIFUGO

SI

ENSAYOS FÍSICOS

Flujo Radiante Crítico

>0,5 W/cm2 Norma ASTM 648 Anexo A2.2.2

Clasificación

: CLASE 1 Norma IRAM 11916: 1999

Criterio de clasificación Norma IRAM 11916: 1999

Se clasifica en 3 clases, correspondiendo la Clase 1 al mejor desempeño y la Clase 3 al peor desempeño.

Resistencia al Desgaste Vetterman:

Cambio de aspecto (CA) para 5000 ciclos : 3 Norma IRAM – INTI – CIT G 77015 – 1997

Apto T.I. (Transito Intenso)

Criterio de clasificación Norma IRAM – INTI – CIT G 77015 – 1997