

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LVT MODULEO

INFORMACION DE PRODUCTO		Select	Impress
CLASE DE USO:	EN ISO 10874	23-32	23-33-42
ESPESOR TOTAL:	EN ISO 24346	2,35 mm	2,5 mm
CAPA DE USO:	EN ISO 24340	0,4 mm	0,55 mm
CAPA DE POLIURETANO:		Protectonite®	Protectonite®
PESO TOTAL:	EN ISO 23997	3821 gr/m ²	4059 gr/m ²
DIMENSIONES Y EMBALAJE			
LISTONES:	EN ISO 24342	19,6 x 132 cm	19,6 x 132 cm
BALDOSAS:	EN ISO 24342	32,9 x 65,9 cm	
CAJAS CON LISTONES:		15 pcs/box 3,88 m ² /box	14 pcs/box 3,62 m ² /box
CAJAS CON BALDOSAS:	18 pcs/box	3,9 m ² /box	
RESULTADOS DE PRUEBAS			
RESISTENCIA AL FUEGO:	EN 13501	Bfl - S1	Bfl - S1
RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE:	EN 13893	DS	DS
RESISTENCIA A LA LUZ:	EN ISO 105-B02	≤ 6	≤ 6
ESTABILIDAD DIMENSIONAL:	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25mm	Norm: ≤ 0,25mm
AISLAMIENTO ACUSTICO:		EN ISO 717-2 3dB	EN 140-8 4dB
AISLAMIENTO TERMICO:	EN 12524	0,25 w/ (m.K)	0,25 w/ (m.K)
AÑOS DE GARANTIA:		15 RESIDENCIAL 7 COMERCIAL	20 RESIDENCIAL 10 COMERCIAL

